

MSE-EC-160

Información General

Tipo de Producto

Seccionador Bajo Carga

Modelo de Dispositivo

MSE-EC-160

Aplicación de Contactor

Protección contra cortocircuito y sobrecarga

Información Técnica

Corriente térmica nominal I_{th}

160A(AC400) / 100A(AC690)

Tensión Nominal U_e

690 V

Frecuencia Nominal

50 / 60 Hz

Tensión de Aislación U_i

1000 V

Corriente de tensión Nominal I_e

160 A

Categoría de utilización

AC-23B(AC400) / AC-21B(AC690)

Corriente Nominal en Cortocircuito

400 V / 100 kA
690 V / 50 kA

Corriente Nominal de cierre de Cortocircuito

400 V / 100 kA
690 V / 50 kA

Tensión nominal soportada al impulso U_{imp}

8 kV

Disipación Nominal de Potencia

12W(AC400) / 12W(AC690)

Resistencia Mecánica

1400 segundos

Sección de cables con terminal

Hasta 70 mm²

Tamaño de fusible

NH-00

Tensión asignada de aislamiento

690 VCA

Entorno

Grado de Protección	IP 20
Grado de Polución	3
Resistencia al fuego	960 °C Conforme a IEC 60695-2-10
Retardo al fuego	V0 Conforme a UL 94
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5°C.....40°C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25°C.....55°C

Dimensiones

